

HONDA
The Power of Dreams



Africa
Twin

CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

DOKONALÝ ÚNIK VO SVOJEJ NAJLEPŠEJ PODOBE



MÁŠ VEĽKÉ SNY. AJ MY. AFRICA TWIN ADVENTURE
SPORTS ICH SPÁJA.

Vidiš ten horizont pod čistou azúrovou oblohou? Samozrejme. Ale pozeráš sa ešte ďalej. Zvedavý, čo nájdeš o tri horizonty ďalej. Poznáme ten pocit. Potreba cestovať a zažiť všetko čo naša planéta ponúka, spaľuje ťa to. A neexistuje lepší partner na objavovanie než nová Africa Twin Adventure Sports.

Africa Twin Adventure Sports je definovaná túžbou objavovať. Všetko sa začína na správnom mieste viac výkonu a krútiaceho momentu z jej väčšieho zdvihového objemu 1084-cm³ motora, uloženého v ľahkom podvozku, a s celkovým drsným odolným rallye prenírovým vzhľadom – ale pridáva aj schopnosť cestovať na dĺhé vzdialosti v nenapodobiteľnom pohodlí.

ADVENTURE
SPORTS

PLNE NALOŽENÁ NA DLHÚ CESTU

AFRICA TWIN ADVENTURE
SPORTS JE VYBAVENÁ
PRAKTICKÝMI FUNKCIAMI
ZĽAHČUJÚCIMI DLHÉ
CESTOVANIE.



Skutočne dlhé cestovanie. Je na to vybavená technológiami. Ako Africa Twin, má štyri základné a dva upraviteľné jazdné módy, dynamickú meraciu jednotku zotváracnosti (IMU), HSTC, náklonové ABS a Wheelie Control, všetko kontrolované cez farebný TFT prístrojový panel s Apple CarPlay® a Bluetooth™ konektivitou.

Ked' si prídeš vybrať svoju novú Africa Twin Adventure Sports – pretože nikdy nevieš, kedy sa otvorená cesta skončí – popri základnom odpružení Showa je k dispozícii aj SHOWA Electronically Equipped Ride Adjustment (SHOWA EERA™) zabezpečujúce neustále optimálne nastavenie pruženia.

Štyri prednastavené módy pokrývajú všetky možné situácie od cestovania, cez jazdu po meste alebo v teréne, pretože riadiaca jednotka v reálnom čase vyhodnocuje údaje z tlmičov, IMU a náklonového ABS, berie do úvahy hmotnosť spolujazdca a batožiny, a podľa toho neustále upravuje tlmenie. Aj nastavenie predpäťia zadného tlmiča možno počas státia upraviť elektronicke, aby odpovedalo záťaži, či už ideš súlo alebo so spolujazdcem a batožinou.



POKROČILÉ JAZDNÉ TECHNOLÓGIE

PLNE UPRAVITEĽNÁ ELEKTRONIKA PRE ZJEDNODUŠENIE KAŽDÉHO VÝLETU.

Vo vnútri novej Africa Twin Adventure Sport pracuje šesťosová meracia jednotka IMU, vyhodnocuje čas a 3D dynamiku pre precíznu prácu systémov Honda Selectable Torque Control (HSTC), Wheelie Control, výkonu motora a motorovej brzdy v rámci štyroch definovaných jazdných módov (TOUR, URBAN, GRAVEL a OFF-ROAD) a dvoch upraviteľných módov. Náklonové ABS ponúka zvýšenú bezpečnosť na spevnených cestách a je nastaviteľné do terénu, vrátane možnosti vypnutia na zadnom kolesi.

Pre jednoduchšie ovládanie všetkých systémov je tu farebný 6,5-palcový TFT prístrojový panel, s Apple CarPlay® and Bluetooth™ konektivitou. Obrazovka je dotyková, aby sa ľahšie menili nastavenia jazdných módov a všetkého ostatného vrátane SHOWA EERA™, a to dokonca aj v rukaviciach. Naša unikátna dvojspojková prevodovka Dual Clutch Transmission (DCT) je tiež jednou z možností, keď sa budeš rozhodovať. Ponúka manuálne aj automatické preraďovanie prevodových stupňov, aj mód G (ovládateľný cez TFT obrazovku), ktorý zabezpečuje priamočiaršie reakcie zadného kolesa na nespevnenom povrchu.



JEDNODUCHÉ CESTOVANIE



KEď si v sedle celý deň, po niekoľkých dňoch malé veci môžu znamenať veľa.

Popri všetkej šikovnej elektronike sme nezabudli ani na praktickosť na dlhých trasách. Rozšírená predná kapotáz zabezpečuje lepšiu ochranu pred vetrom, kým plexištít nastaviteľný v piatich úrovniach znižuje turbulencie. Dvojité predné LED svetlomety disponujú denným svietením Daytime Running Lights (DRL) pre lepšiu viditeľnosť. Navyše majú náklonovú funkciu, ktorá v závislosti od rýchlosťi a náklonu osvetľuje tmavé miesta vo vnútri zákruty.

24,8-litrová nádrž predĺžuje dojazd a pohodlné sedlo (s výškou 850 až 870 mm, dostupná je aj znížená verzia) znamenajú, že ty tie dlhé kilometre zvládneš. Africa Twin Adventure Sport je stavaná tak, aby prežila všetko – má veľkú hliníkovú ochranu motoru a hliníkové vložky v bočných kapotážach slúžiaci ako prvotná ochrana – a v základe je aj zadný hliníkový nosič. Vyhrievané rukoväte si poradia so studenými rannými jazdami, kým tempomat zjednodušuje jazdu po nekonečných diaľničiach. 12V zásuvka zabezpečí dobíjanie potrebných zariadení a bezdrošné pneumatiky uľahčia opravu prípadných defektov.



NASTAVITEĽNÝ PLEXIŠTÍT



TEMPOMAT

HONDA ADVENTURE ROADS

Motocykel Africa Twin vyrábame pre dobrodružstvo. A Honda Adventure Roads sme vytvorili pre majiteľov tohto motocykla, aby jazdili, objavovali a posúvali seba – a svoje motocykle – do úplne novej úrovne zážitku.

30 jazdcov najprv impozantnou jazdou z Osla na Nordkapp dobylo Škandináviu, potom prišla ohromujúca Juhoafrická republika s jej úžasnými terénmi, pre ktoré Africa Twin vznikla.

Už teraz plánujeme ďalšie Honda Adventure Roads, takže ak hľadáš dojímavé a nezabudnuteľné podujatie, šancu zistíť, čoho ste ty a tvoja Africa Twin skutočne schopní, možnosť byť vedení a učení profesionálnymi rallye jazdcami HRC, kym si užiješ kamarátstvo s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, tak sleduj túto stránku:

WWW.HONDAADVENTUREROADS.COM

Zaregistruj sa a priprav sa na svoju úlohu v ďalšej kapitole Honda Adventure Roads.



STRÁVIŠ VEĽA ČASU JAZDENÍM NA AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS. KONIEC KONCOV, NA TO SME JU VYROBILI.

Aby ti plne vyhovovala na tvojich cestách, vybav ju doplnkami Honda Accessories – 58-litrový plastový zadný kufor a 30/40-litrové bočné kufre (s vodeodolnými vnútornými taškami). K dispozícii je aj sada plexištítu s deflektormi pre extra ochranu pred vetrom a hlavný stojan pre jednoduchšiu údržbu.



VNÚTORNÉ TAŠKY A TANKVAK

Vnútorné tašky perfektne sedia do kufrov a sú vodeodolné aj na vonkajšie použitie. Kompaktný tankvak s objemom 4,5 litra má priečadlú priehradku na mapu.



NIŽŠIE SEDLO

Každý jazdec je iný; nižšie sedlo zjednodušuje dosiahnutie na zem a zvyšuje istotu v nízkych rýchlosťach (o 25 mm nižšie ako štandardné sedlo).



PRÉMIOVÉ HLINÍKOVÉ KUFRE

42-litrový zadný kufor pojme 6 kg batožiny a má na sebe opierku pre spolužadca. Bočné kufre majú objem 33 a 37 litrov.



PREDNÁ RAMPA, LED HMLOVÉ SVETLÁ A OCHRANA CHLADIČOV

Rúry z nehrdzavejúcej ocele chránia kapotáže a môžu niesť dve LED hmlovky s jasnym svetlom. Chrániče chladičov zabráňujú poškodeniu od odletujúcich kameňov.

VYŠPERKUJ SI SVOJU CESTU





1. DOBRODRUŽNO-ŠPORTOVÝ VZHĽAD

Dokonalá zostava pre dlhé trasy – s 24,8-litrovou nádržou, veľkou ochranou motoru, prémiovými hliníkovými panelmi a zadným nosičom.

2. SILNEJŠÍ 1 084-cm³ MOTOR

S výšim výkonom a krútiacim momentom, optimalizovanou efektivitou od nasávania až po výfuk, s lepšou odozvou na plyn.

OBJAV DOBRO- DRUŽSTVO

Tento motocykel sme postavili pre ten moment. Ked' vieš, že vyrážaš. Plánovanie sa skončilo. Si zbalený. Tvoj motocykel je pripravený. Všetky diely Africa Twin Adventure Sports, od motora, cez podvozok a všetky elektronické systémy navzájom spolupracujú, aby tvorili úplný cestovný balík, aký si vždy chcel. Si pripravený. Toto je Africa Twin Adventure Sports.

3. ELEKTRONICKÉ ODPRUŽENIE SHOWA

Priplatkové odpruženie SHOWA EERA™ upravuje tlmenie podľa vybraného módu; aj predpäťe zadnej pružiny je nastaviteľné elektronickej.

4. POKROČILÉ TECHNOLÓGIE

Pripravené na dlhé cesty, štyri definované a dva upraviteľné jazdné módy, aby výkon motora, jeho brzdná sila, HSTC, Wheelee Control, zákrutové ABS a DCT perfektne sadli vášmu štýlu jazdy.

5. FAREBNÁ DOTYKOVÁ TFT OBRAZOVKA

Apple CarPlay®, Bluetooth™ konektivita, šesť jazdných módov a štyri SHOWA EERA™ módy s užívateľskými nastaveniami ovládateľne cez 6,5-palcovú dotykovú obrazovku.

6. DVOJITÉ PREDNÉ LED SVETLOMETY S DRL

DRL zaistuje konzistentnú viditeľnosť, kým zákrutové svetlá podľa náklonu a rýchlosť osvetľujú tmavé miesta v zákrutách.

7. POHODLIE NA DLHÝCH CESTÁCH

Plná výbava vrátane plexištítu nastaviteľného v piatich úrovniach, vyhrievaných rukováti, tempomat, 12V zásuvky a bezdušových pneumatík.

ŠPECIFIKÁCIE

CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

MOTOR

Typ motora	Kvapalinou chladený štvortaktný 8-ventilový paralelný dvojvalec so zápalom po 270°, jeden vačkový hriadeľ
Zdvihový objem	1 084 cm ³
Vŕanie x zdvih	92 mm x 81,5 mm
Kompresný pomer	10,1:1
Plnenie	PGM-FI elektronické vstrekovanie
Max. výkon	75 kW pri 7 500 ot.
Max. krútiaci moment	105 Nm pri 6 250 ot.
Spotreba paliva	4,9 l/100 km (20,4 km/l), (DCT 4,8 l/100 km, 20,8 km/l)
Emisie CO ₂	112 g/km (DCT 110 g/km)
Kapacita akumulátora	12V-6Ah Li-ion

PREVODY

Spojka	Mokrá viaclamelová s pružinami, s hliníkovým asistentom a antihopingom
Sekundárny pohon	O-krúžková reťaz
Prevodovka	6-stupňová manuálna (6-stupňová DCT)

PODVOZOK

Typ rámu	Dvojitý kolískový
Uhol hlavy riadenia	27,5°
Závlek	113 mm

FARBY

PEARL GLARE WHITE

DARKNESS BLACK METALLIC




ROZMERY A HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť	238 kg (DCT 248 kg)
Objem palivovej nádrže	24,8 l
Dĺžka x šírka x výška	2 330 mm x 960 mm x 1 560 mm (1 620 mm plexištít v najvyššej polohe)
Rázvor	1 575 mm
Výška sedla (štandardné sedlo)	850 až 870 mm
Výška sedla (nižšie sedlo)	825 až 845 mm
Výška sedla (vyššie sedlo)	875 až 895 mm
Svetlá výška	250 mm

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

Typ ABS	2-kanálové s IMU voliteľným ABS MODE s ON road a OFF road
Brzdy predné	310-mm, hydraulická, dva vlnkové kotúče na hliníkovom unášači, radiálne uchycené 4-iestikové strmenie so sintrovanými platičkami
Brzdy zadné	256-mm, vlnkový kotúč s 2-iestikovým strmeňom so sintrovanými platičkami, 2-kanálová s vypínačom ABS
Koleso predné	21M/C x MT2.15 vypletané s hliníkovým ráfikom
Koleso zadné	18M/C x MT4.00 vypletané s hliníkovým ráfikom
Pneumatika predná	90/90-21M/C 54H (bezdušová)
Pneumatika zadná	150/70R18M/C 70H (bezdušová)
Odpruženie predné	Showa 45-mm obrátená vidlica kartridžového typu s nastaviteľným predpäťím a DF nastaveniami, zdvih 230 mm. Priplatkové elektronicky ovládané odpruženie (SHOWA EERA™)
Odpruženie zadné	Hliníková kyvka z jedného kusu s Pro-Link® so SHOWA tlakovým tlmicom, hydraulickým nastavením predpäťia a nastavením odskušu, zdvih zadného kolesa 220 mm. Priplatkové elektronicky ovládané odpruženie (SHOWA EERA™)

VIAC INFORMÁCIÍ O ORIGINÁLOM PRÍSLUŠENSTVE NÁJDETE NA NAŠICH STRÁNKACH ALEBO V APLIKÁCIÍ HONDA BIKES.



Honda Motorcycles
Experience

